

Aushaltungskriterien

Fichte Export

- | | | |
|----------------|---|---|
| Holzart | ● | Fichte |
| Güte | ● | B / C |
| Länge | ● | 5,6m + 30cm Zugabe, 11,5m + 35cm Zugabe |
| Zopf | ● | 20cm + ohne Rinde |
| Stammfuß | ● | ohne Begrenzung, Wurzelanläufe müssen beigeschnitten werden |
| Krümmung | ● | Einfach, 5,6m maximal 10cm, 11,5m maximal 20cm |
| Astigkei | ● | Fest verwachsene Äste erlaubt, keine Zopfstücke |
| Risse | ● | Vereinzelt erlaubt, keine Ringschäle |
| Insektenbefall | ● | Holzbohrende Insekten nicht erlaubt |
| Verfärbung | ● | ca. 10% Rotstreifigkeit wird toleriert |
| Fäule | ● | Keine Fäule |
| Nummerierung | ● | Langholz zopfseitig Plättchen mit Barcode |
| Vermessung | ● | Langholz zopfseitig mit kleinstem Zopfdurchmesser ohne Rinde, Zugabe nach Absprache, Kurzholz nach Raummeter mit Umrechnungsfaktor 0,6 zu Festmeter |
| Poltergröße | ● | Mindestens 30Fm, max. Höhe 2,5m |
| Polterung | ● | Zopfbündig an ganzjährig LKW befahrbaren Wegen gepoltert, separate Polterung der 5,6 m Abschnitte und des Kurzholzes ab 6. Stärkeklasse Polterung |
| Sonstiges | ● | Holzliste (siehe Vorlage auf Homepage), Liste mit Polterkoordinaten |